



Flexa VT Wonen Licht

Een lichtgevende waterverdunbare verf voor binnen op muren ,plafonds en hout.

Toepassing: Over bestaande latex en acryllagen. Voor muren, plafonds en hout binnenshuis. Ook geschikt voor glasvlies.

Producteigenschappen: Goed reinigbaar.
Geurarm.
Verf laadt zich op door dag / kunstlicht en straalt licht uit zodra het donker wordt.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar.
Goed roeren voor verwerking.
Het luminicerend effect wordt bepaald door:
- Het aantal aangebrachte lagen.
- De aangebrachte laagdikte.
- De ondergrond kleur.
- De hoeveelheid opgenomen licht.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	4-6 uur	2-3 uur
Overschilderbaar:	10-12 uur	5-6 uur
Schuurbaar:	n.v.t.	n.v.t
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging.
Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.
Maar ook, hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: 100% Luminicerend.

Rendement: 1,5 -2 m²/l.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



Flexa VT Wonen Licht

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller
	Kunststofhaar/ blokwitter	Lamsvacht
Reinigen gereedschap:	Water	Water
Type Verdunning:	Water	Water
% Verdunning:	0-5%	0-5%

Ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige Latex Muurverflagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen. De ondergrond reinigen met Flexa Vloeibare Rinser. Gat en e.d. opvullen met een Flexa Muurvuller, daarna gladschuren. Gladde ondergronden grof opruwen.

Zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Flexa Muurgrond.

Vochtelingen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Flexa Isoleer.

Poederende ondergronden, zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf, voorbehandelen met Flexa Muurgrond.

Schimmelvlekken verwijderen met een sterke Sodaoplossing.

Intacte ondergronden reinigen met Flexa Vloeibare Rinser en water.

Afwerking: 1-2 Lagen Flexa VT Wonen Licht.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren

Kleur: Geel.

Verpakking: 0,25 ml.

Internet: Voor de meest recente productinformatie zie: www.Flexa.nl.



Flexa VT Wonen Licht

Milieu & Veiligheid.

- Milieu:** Flexa VT Wonen Licht bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.
- De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
- Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Veiligheid:** Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.